

KARTA PRODUKTU

SANIT WC ŻEL

Zastosowanie:

- Profesjonalny środek do sanitariatów
- Stosowany do toalet, mocno zabrudzonych fug
- Usuwa kamień wodny i osady

Właściwości:

- Stosowany codziennie, pomaga zapobiegać rozpylaniu zarzązków podczas splukiwania wody
- Opóźnia ponowne osadzanie się kamienia
- Skutecznie czyści i wybiela

Skład:

<5% niejonowych środków powierzchniowo-czynnych, podchloryn sodu, alkohol, konserwant, kompozycje zapachowe

Opakowanie:

Butelka 1 L
Kanister 5 L

pH: 11-12

Sposób użycia:

1. Rozprowadzić roztwór na mytej powierzchni.
2. Pozostawić na chwilę i następnie splukać wodą.

Informacje BHP

Chronić przed dziećmi. Nie połykać. W przypadku połknięcia skontaktować się z Krajowym Centrum Informacji Toksykologicznej.

Skin Corr. 1A: H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Aquatic Acute 1: H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Aquatic Chronic 3: H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P264 Dokładnie umyć po użyciu. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypluć usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIEK/lekarzem. P501 Zawartość/pojemnik usunąć do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach.

Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Podchloryn sodu; N-tlenek N, N-dimetylotetradecyloaminy; Alkohol, C12-14, etoksyloany, siarczany, sole sodowe
Maks. zawartość LZO: 0 g/L (20 °C)



Uwagi dodatkowe

Mieszanina do użytku profesjonalnego i domowego. Producent i dystrybutor nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową. Okres ważności: 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.